






危害辨識卡(H-Card)製作範例 (110-111 年版)

最後更新日期：○○年○○月○○日													
公司名稱	○○化學工廠	工廠用途	製造及儲存										
建築物名稱/ 結構	○○大樓 / RC	運作時間	24 小時										
廠區員工人數/勤休狀況	50 人/08:00~17:00 30 人/17:00~08:00、5 人/例假日												
救災專人姓名/聯絡方式	◎符合基準第五點之專人/電話												
室內可燃性材料說明	3 樓作業廠房使用隔音泡綿等												
化學品內容標示													
化學品名稱	包裝方式/材質	使用/存放地點	儲存量	樣態	UN. NO	危害特性							
						毒性	禁水性	爆炸性	可燃性	高壓氣體	放射性	其他	
○○	C/P	○樓作業廠房	900L*2	液	1234			●	●				
○○	T/G	○樓塗料廠房	6001	液	1234	●							
註：包裝方式：桶罐裝(C)、袋裝(B)、儲槽(T)、管線(L)等。包裝材質：鋼(S)玻璃(G)塑膠(P)等。													
其他危險(害)資訊													
項目	設置場所	危險(害)性說明											
高壓電	1 樓廠房	○○V											
發電機	1 樓電氣室	○○○A											
光電設施	-	-											
化學品圖示		高壓電	發電機	光電設施	其他								
													

1 樓平面圖(員工 10 名)
樓面積：900 m² 可燃性材料：無
化學危害性：低溫配管
其他危險(害)資訊：發電機、高壓電



圖例：■ 緊急出口 □ 安全梯 ▽ 室外消防栓 ◡ 連結送水管送水口

1 樓專人姓名：○○○ 聯絡電話：


註：1. 室內材料標示：使用易燃材料、隔音泡綿、鐵皮等場所牆壁以「粗黑色」線條表示。
2. 特殊搶救危害標示：含禁水性、腐蝕性、毒化物、爆炸性化學物質等場所牆壁以「藍色」線條表示。
3. 配管標示：場所牆壁以黃色、綠色、紅色、藍色及灰色線條來標示場所內具有高溫配管、低溫配管、可燃性氣(液)體配管、有毒氣(液)體配管及其他危險配管標示

2樓平面圖(員工 10 名)

樓面積：900 m² 可燃性材料：無

化學危害性：無

其他危險(害)資訊：無




2樓專人姓名：〇〇〇 聯絡電話：

3樓平面圖(員工 30 名)

樓面積：900 m² 可燃性材料：作業廠房(隔音泡綿)

化學危害性：高溫配管、可燃性氣體配管、毒性物質、爆炸性物質

其他危險(害)資訊：發電機



3樓專人姓名：〇〇〇 聯絡電話：

註：1. 室內材料標示：使用易燃材料、隔音泡綿、鐵皮等場所牆壁以「粗黑色」線條表示。

2. 特殊搶救危害標示：含禁水性、腐蝕性、毒化物、爆炸性化學物質等場所牆壁以「藍色」線條表示。

3. 配管標示：場所牆壁以黃色、綠色、紅色、藍色及灰色來標示場所內具有高溫配管、低溫配管、可燃性氣(液)體配管、有毒氣(液)體配管及其他危險配管標示。